Neotop® 29-500

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

Neopren

Data druku 19-02-2016

Materiał rękawic
- Naturalna guma lateksowa (Materiał powłoki)
- Neopren (Materiał powłoki)
- Bawełna flokowana (Materiał wyściółki)

Możliwe składniki szkodliwe
Substancje uczulające
- Białka występujące w gumie naturalnej
- Dietyloditiokarbaminian cynku
- Difenylotiomocznik
- Difenyloguanidyna

Uczulenie na składniki zawarte w tych rękawicach oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Rozporządzenie Reach 1907/2006
Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o zgodności z rozporządzeniem REACH na stronie internetowej firmy Ansell

Właściwości
- Średnie właściwości fizyczne
- Średnia odporność chemiczna
- Bardzo duża sprawność manualna
- Flokowana bawełna wchłaniająca pot

Wyniki testów EN
Cieczoodporność:
Dopuszczalny poziom jakości 0.65 lub poziom wydajności wg norm EN 3
Chemical permeation:
Więcej informacji na temat przenikalności chemicznej można uzyskać na stronie internetowej firmy Ansell.
Odporność na ścieranie:
Poziom wydajności 3
Odporność na przecięcia:
Poziom wydajności 1
Odporność na rozdarcia:
Poziom wydajności 2
Odporność na przebicia:
Poziom wydajności 1

Zgodność z normami europejskimi
Rękawice są zgodne z wymogami europejskiej dyrektywy 89/686/EWG oraz norm europejskich EN 420:2003 + A1:2009 oraz EN 388:2003,EN 374:2003
Zostały ujęte w kategorii „Konstrukcja złożona” (= ochrona przed śmiertelnymi zagrożeniami).
Świadectwo badania typu EC oraz kontrola jakości EC produktu końcowego przeprowadzona przez
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Zastosowania — ograniczenia dotyczące użytkowania
Ochrona dłoni
Nie wolno używać przy ogniu ani w temperaturach < 0°C lub > 100°C
Niewielka skuteczność ochrony przed węglowodorami aromatycznymi i rozpuszczalnikami chlorowymi

Przechowywanie
Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu i otwartego ognia.
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Materiał powłoki	Materiał wyściółki	Chwytność	Rodzaje mankietów	Kolor	AQL (EN374)	Bezpudrowe	Rozmiar EN	Długość w mm	GruboŚĆ mm	Pakowanie
Naturalna guma lateksowa Neopren	Bawełna flokowana	Romb	Proste	Czarny	0.65	Nie	7, 8, 9, 10, 11	300	0.75	12 par w woreczku; 12 woreczków w kartonie

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu