ROBART Adam Stańczak
ul. Pojezierska 97, 91-341 Łódź
tel. 42 612-10-99
e-mail: biuro@rekawice-robocze.com

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:48

Link do produktu: https://www.robartbhp.pl/pochlaniacz-abek1-do-polmaski-etna-p-177.html



Pochłaniacz ABEK1 2592 do półmaski VULCANO/ETNA (2 szt.)

Cena brutto	**68,00 zł**
Cena netto	**55,28 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**VULCANO-2590-ABEK1**
Producent	**MILLA**

Opis produktu

Pochłaniacz ABEK1 do półmaski VULCANO (ex. EURMASK ETNA)

Pochłaniacz niebezpiecznych substancji chemicznych występujących w powietrzu w postaci par i gazów organicznych i nieorganicznych, par i gazów kwaśnych i pochodnych amoniaku.

Pochłaniacz chroniący przed oparami i gazami organicznymi o temperaturze wrzenia powyżej 65°C, gazami i oparami nieorganicznymi, gazami kwaśnymi, dwutlenkiem siarki (SO2), amoniakiem (NH3) i jego pochodnymi.

Zastosowanie:

Może być stosowany do różnego rodzaju gazów i par organicznych i nieorganicznych, kwaśnych i pochodnych amoniaku, prace ogrodnicze, lakiernicze, przemysł samochodowy...

- Malowanie farbami wodnymi i bazującymi na rozpuszczalnikach organicznych w pomieszczeniach otawrtych i wentylowanych.
- Rozpylanie pestycydów, mycie wysokociśnieniowe z użyciem środków myjących
- Malowanie pędzlem i wałkiem, prace z klejami, mycie, odtłuszczanie.
- Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego,przemysł lotniczy i naprawy.
- Budowa statków, produkcja maszyn, przemysł chemiczny i sprzedaż chemikaliów
- Produkcja atramentu, barwników, farb i lakierów
- Produkcja i wykorzystanie żywic
- Produkcja butów, garbarnie
- Prace w przemyśle rafineryjnym
- Malowanie i mycie preparatami zawierającymi amoniak. Prace przy instalacjach chłodniczych z amoniakiem
- Prace związane z zastosowaniem kwasów
- **CENA ZA KOMPLET (2 szt.)**

Dodatkowe zalety:

Łatwe, bagnetowe łączenie z półmaską

Służy:

ROBART Adam Stańczak
ul. Pojezierska 97, 91-341 Łódź
tel. 42 612-10-99
e-mail: biuro@rekawice-robocze.com

Do ochrony dróg oddechowych przed parami i gazami organicznymi i nieorganicznymi, kwaśnymi i pochodnymi amoniaku o ile ich stężenie w powietrzu nie przekracza 0,1 %. Minimalna ilość tlenu w powietrzu, przy której wolno pracować w półmasce z pochłaniaczami to 17 %